

Geolocatedienst

Access

INHOUDSOPGAVE

1. ALGEMEEN OVERZICHT	2
1.1 INFORMATIE BETREFFENDE DE OPMAAK VAN DE DOCUMENTATIE VAN DE DIENST	2
1.2 TERMINOLOGIE EN DEFINITIES.....	2
1.3 GEBRUIKTE AFKORTINGEN	2
1.4 NORMEN.....	3
1.5 INFORMELE BESCHRIJVING VAN DE DIENST	3
1.6 NAMESPACES IN GEBRUIK.....	3
2. IDENTIFICATIE VAN DE DIENST	3
2.1 TITEL	3
2.2 VERSIE	3
2.3 BESCHRIJVING	4
3. INHOUD EN STRUCTUUR VAN DE ZOEKOPDRACHTEN	4
3.1 OPZOEKEN VAN EEN ADRES AAN DE HAND VAN DE BeSt-IDENTIFICATOR	4
3.1.1 <i>Parameters</i>	5
3.2 OPZOEKEN VAN EEN ADRES AAN DE HAND VAN DE BeSt-IDENTIFICATOR EN DE VERSIE-IDENTIFICATOR	5
3.2.1 <i>Parameters</i>	5
3.3 OPZOEKEN VAN EEN ADRES AAN DE HAND VAN DE ADNC-IDENTIFICATOR	6
3.3.1 <i>Parameters</i>	6
3.4 GESTRUCTUREERD ZOEKEN NAAR STRAATNAMEN	7
3.4.1 <i>Parameters</i>	7
3.5 OPZOEKEN VAN BUSNUMMERS AAN DE HAND VAN HET BOVENLIGGENDE ADRES	9
3.5.1 <i>Parameters</i>	9
3.6 GESTRUCTUREERD ZOEKEN NAAR STRAATNAMEN	11
3.6.1 <i>Parameters</i>	11
3.7 OPZOEKEN VAN EEN STRAATNAAM AAN DE HAND VAN DE M7-IDENTIFICATOR	12
3.7.1 <i>Parameters</i>	12
3.8 OPZOEKEN VAN STRAATNAMEN AAN DE HAND VAN DE GEMEENTE	12
3.8.1 <i>Parameters</i>	13
3.9 OPZOEKEN VAN EEN GEMEENTE AAN DE HAND VAN DE BeSt-IDENTIFICATOR	15
3.9.1 <i>Parameters</i>	15
3.10 OPZOEKEN VAN EEN GEMEENTE AAN DE HAND VAN DE NIS-CODE	15
3.10.1 <i>Parameters</i>	16
3.11 OPZOEKEN VAN EEN GEMEENTE AAN DE HAND VAN DE NAAM.....	16
3.11.1 <i>Parameters</i>	17
4. ANTWOORDMODELLEN	18
4.1 BeSt ADDRESS ANTWOORDMODEL.....	18
4.2 CODERING VAN DE ANTWOORDEN	19
5. METAGEGEVENS.....	19
6. UPDATE VAN HET PRODUCT	19

1. Algemeen overzicht

1.1 Informatie betreffende de opmaak van de documentatie van de dienst

Titel van de documentatie van de dienst: Geolocatiedienst - Access

Referentiedatum: 26/06/2026

Contact: Paradigm

Sint-Lazarusplein 2

1210 Sint-Joost-ten-Node

Website: <https://datastore.brussels/web/contact>

Talen van de productspecificaties: Nederlands, Frans

Distributief formaat: PDF

Redactienorm: de documentatie van de dienst wordt geschreven volgens de norm ISO 19131.

1.2 Terminologie en definities

In het kader van deze documentatie zijn de volgende definities van toepassing.

Object en type van objecten

Een object is een abstractie van een fenomeen van de reële wereld, voorgesteld in de dataset.

Een type van objecten is een geheel van **objecten** die worden gekenmerkt door identieke **attributen**.

Gewestelijk adressenregister

Het **Adressenregister** van het Brussels Gewest wordt bijgehouden door Paradigm en werd opgericht door het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2019 tussen de Federale Staat en de Gewesten, zoals op 18 september 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

1.3 Gebruikte afkortingen

ADNC: Oude adresidentificatie, die onder meer werd teruggegeven door de [oude geolocatiedienst](#)

API: Application Programming Interface

BeSt Address: Belgian Street Addresses

NIS: Voormalig Nationaal Instituut voor de Statistiek, momenteel Statbel

M7: Oude identificatie van een straatnaam, die onder meer werd teruggegeven door de [oude geolocatiedienst](#)

1.4 Normen

ISO 19131 : ISO-norm die de specificaties van dataproducten definieert

1.5 Informele beschrijving van de dienst

De functionaliteiten die in deze specificaties worden beschreven, maken het mogelijk om een of meer specifieke adressen, straatnamen of gemeenten te identificeren die in het gewestelijk adressenregister zijn opgenomen. De geretourneerde objecten zijn conform het BeSt Address-model of de uitgebreide versie ervan, BeSt extended.

1.6 Namespaces in gebruik

best : <http://fsb.belgium.be/data/common>

ext : <https://databrussels.be/namespaces/extendedBeSt/2.0/extendedBeSt.xsd>

geo : <https://databrussels.be/namespaces/geocodingService/1.0/GeocodageResponse.xsd>

gml : <http://www.opengis.net/gml>

urbis : <https://databrussels.be/namespaces/UrbIS/1.0/UrbIS.xsd>

2. Identificatie van de dienst

2.1 Titel

Geolocatiedienst - Access

2.2 Versie

Identifier van de versie van de dienst: 2.0

Telkens wanneer er een wijziging is die niet retrocompatibel is, wordt er een nieuwe versie uitgebracht, zowel voor het gegenereerde gegevensmodel als voor de API-methodes die hier worden beschreven.

Bovendien kan er op regelmatige basis een nieuwe transparante versie worden uitgebracht, ook als er geen niet-retrocompatibele wijzigingen zijn.

2.3 Beschrijving

De functionaliteiten die in deze specificaties worden beschreven, maken het mogelijk om een of meer specifieke adressen, straatnamen of gemeenten te identificeren die in het gewestelijk adressenregister zijn opgenomen. De geretourneerde objecten zijn conform het BeSt Address-model of de uitgebreide versie ervan, BeSt extended.

3. Inhoud en structuur van de zoekopdrachten

De in dit document beschreven service ondersteunt gestructureerde zoekopdrachten voor drie soorten objecten: adressen, straatnamen en gemeenten.

De gestructureerde zoekopdrachten voor **adressen** zijn de volgende:

- [Opzoeken van een adres aan de hand van de BeSt-identificator](#);
- [Opzoeken van een adres aan de hand van de BeSt-identificator en de versie-identificator](#);
- [Opzoeken van een adres aan de hand van de ADNC-identificator](#);
- [Opzoeken van adressen aan de hand van de straatnaam](#);
- [Opzoeken van busnummers aan de hand van het bovenliggende adres](#).

De gestructureerde zoekopdrachten voor **straatnamen** zijn de volgende:

- [Opzoeken van een straatnaam aan de hand van de BeSt-identificator](#);
- [Opzoeken van een straatnaam aan de hand van de M7-identificator](#);
- [Opzoeken van straatnamen aan de hand van de gemeente](#).

De gestructureerde zoekopdrachten voor **gemeenten** zijn de volgende:

- [Opzoeken van een gemeente aan de hand van de BeSt-identificator](#);
- [Opzoeken van een gemeente aan de hand van de NIS-code](#);
- [Opzoeken van een gemeente aan de hand van de naam](#).

3.1 Opzoeken van een adres aan de hand van de BeSt-identificator

Methode	Opzoeken van een adres aan de hand van de BeSt-identificator
API	/api/v2/brussels/addresses/{identifier}
Beschrijving van de methode	Methode om een adres te identificeren aan de hand van een BeSt-identificator.

Antwoord	Retourneert een straatnaam die conform is aan het geselecteerde model, aan de hand van de parameter bedoeld in punt 3.1.1.2.
----------	--

3.1.1 Parameters

3.1.1.1 BeSt identifier van het adres

Naam van de parameter	identifier
Beschrijving van de parameter	BeSt identifier van het adres
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	Tekst

3.1.1.2 Antwoordmodel

Naam van de parameter	model
Beschrijving van de parameter	Antwoordmodel
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	
Waarde	Beschrijving
BeSt extended	Genereert een object van het type ext:AddressType
BeSt	Genereert een object van het type best:Address

3.2 Opzoeken van een adres aan de hand van de BeSt-identifier en de versie-identifier

Methode	Opzoeken van een adres aan de hand van de BeSt-identifier en de versie-identifier
API	/api/v2/brussels/addresses/{identifier}/versions/{version}
Beschrijving van de methode	Methode om een adres te zoeken aan de hand van een BeSt-identifier en een versie.
Antwoord	Retourneert een adres dat conform is aan het geselecteerde model, aan de hand van de parameter bedoeld in punt 3.2.1.3.

3.2.1 Parameters

3.2.1.1 BeSt identifier

Naam van de parameter	identifier
Beschrijving van de parameter	BeSt identifier van het adres
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	Tekst

3.2.1.2 BeSt versie

Naam van de parameter	version
Beschrijving van de parameter	BeSt versie van het adres
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	Tekst

3.2.1.3 Antwoordmodel

Naam van de parameter	model
Beschrijving van de parameter	Antwoordmodel
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	
Waarde	Beschrijving
BeSt extended	Genereert een object van het type ext:Address
BeSt	Genereert een object van het type best:AddressType

3.3 Opzoeken van een adres aan de hand van de ADNC-identificator

Methode	Opzoeken van een adres aan de hand van de ADNC-identificator
API	/api/v2/brussels/addresses/adnc/{adncID}
Beschrijving van de methode	Methode om een adres te zoeken aan de hand van een ADNC-identificator.
Antwoord	Retourneert een gemeente die conform is aan het geselecteerde model, aan de hand van de parameter bedoeld in punt 3.3.1.2.

3.3.1 Parameters

3.3.1.1 ADNC identifier

Naam van de parameter	adncId
Beschrijving van de parameter	ADNC identifier
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	Tekst

3.3.1.2 Antwoordmodel

Naam van de parameter	model
Beschrijving van de parameter	Antwoordmodel
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	
Waarde	Beschrijving
BeSt extended	Genereert een object van het type ext:Address
BeSt	Genereert een object van het type best:AddressType

3.4 Gestructureerd zoeken van adressen aan de hand van straatnamen

Methode	Gestructureerd zoeken van adressen aan de hand van straatnamen
API	/api/v2/brussels/addresses
Beschrijving van de methode	Methode om een of meer adressen te identificeren aan de hand van de identifier van de straatnaam en eventueel een fragment van het huisnummer.
Antwoord	Retourneert een of meer adressen die conform zijn aan het geselecteerde model, aan de hand van de parameter bedoeld in punt 3.4.1.6.

3.4.1 Parameters

3.4.1.1 Identifier van de straatnaam

Naam van de parameter	StreetNameIdentifier
Beschrijving van de parameter	Identifier van de straatnaam
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	Tekst

3.4.1.2 Huisnummer of zoekwaarde

Naam van de parameter	SearchValue
Beschrijving van de parameter	Fragment van het gezochte huisnummer
Verplicht	Nee
Domein van geaccepteerde waarden	Tekst

3.4.1.3 Page

Naam van de parameter	page
Beschrijving van de parameter	Paginnummer van de geretourneerde resultaten
Verplicht	Nee
Domein van geaccepteerde waarden	Positief geheel getal
Standaardwaarde	1

3.4.1.4 Limit

Naam van de parameter	limit
Beschrijving van de parameter	Limiet voor het aantal resultaten dat per pagina wordt geretourneerd (maximaal 50)
Verplicht	Nee
Domein van geaccepteerde waarden	Positief geheel getal
Standaardwaarde	10

3.4.1.5 Sortering

Naam van de parameter	sortBy
Beschrijving van de parameter	Attribuut dat wordt gebruikt om de geretourneerde objecten te sorteren
Verplicht	Nee
Domein van geaccepteerde waarden	
Waarde	Beschrijving
identifierAscending	Identificator (oplopende volgorde)
identifierDescending	Identificator (aflopende volgorde)
houseNumberAscending	Huisnummer (oplopende volgorde)
HouseNumberDescending	Huisnummer (aflopende volgorde)

3.4.1.6 Antwoordmodel

Naam van de parameter	model
Beschrijving van de parameter	Antwoordmodel
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	
Waarde	Beschrijving
BeSt extended	Genereert een object van het type ext:Address
BeSt	Genereert een object van het type best:AddressType

3.5 Opzoeken van busnummers aan de hand van het bovenliggende adres

Methode	Opzoeken van busnummers aan de hand van het bovenliggende adres
API	/api/v2/brussels/addressBoxes
Beschrijving van de methode	Methode om een of meer busnummers te identificeren aan de hand van de identifier van een bovenliggend adres.
Antwoord	Retourneert een adres dat conform is aan het geselecteerde model, aan de hand van de parameter bedoeld in punt 3.5.1.6.

3.5.1 Parameters

3.5.1.1 Identifier van de hoofdadres

Naam van de parameter	parentIdentifier
Beschrijving van de parameter	Identifier van de hoofdadres
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	Tekst

3.5.1.2 Busnummer of zoekwaarde

Naam van de parameter	SearchValue
Beschrijving van de parameter	Fragment van het gezochte huisnummer
Verplicht	Nee

Domein van geaccepteerde waarden	Tekst
----------------------------------	-------

3.5.1.3 Page

Naam van de parameter	page
Beschrijving van de parameter	Paginnummer van de geretourneerde resultaten
Verplicht	Nee
Domein van geaccepteerde waarden	Positief geheel getal
Standaardwaarde	1

3.5.1.4 Limit

Naam van de parameter	limit
Beschrijving van de parameter	Limiet voor het aantal resultaten dat per pagina wordt geretourneerd (maximaal 50)
Verplicht	Nee
Domein van geaccepteerde waarden	Positief geheel getal
Standaardwaarde	10

3.5.1.5 Sortering

Naam van de parameter	sortBy
Beschrijving van de parameter	Attribuut dat wordt gebruikt om de geretourneerde objecten te sorteren
Verplicht	Nee
Domein van geaccepteerde waarden	
Waarde	Beschrijving
identifierAscending	Identificator (oplopende volgorde)
identifierDescending	Identificator (aflopende volgorde)
boxNumberAscending	Busnummer (oplopende volgorde)
boxNumberDescending	Busnummer (aflopende volgorde)

3.5.1.6 Antwoordmodel

Naam van de parameter	model
Beschrijving van de parameter	Antwoordmodel
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	

Waarde	Beschrijving
BeSt extended	Genereert een object van het type ext:Address
BeSt	Genereert een object van het type best:AddressType

3.6 Gestructureerd zoeken naar straatnamen aan de hand van de BeSt-identificatie

Methode	Gestructureerd zoeken naar straatnamen aan de hand van de BeSt-identificatie
API	/api/v2/brussels/streetnames/{identifier}
Beschrijving van de methode	Methode om een straatnaam te identificeren op basis van een BeSt-identificatiecode van een gemeente.
Antwoord	Retourneert een straatnaam die conform is aan het geselecteerde model, aan de hand van de parameter bedoeld in punt 3.6.1.2.

3.6.1 Parameters

3.6.1.1 BeSt identifier van de straatnaam

Naam van de parameter	identifier
Beschrijving van de parameter	BeSt identifier van de straatnaam
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	Tekst

3.6.1.2 Antwoordmodel

Naam van de parameter	model
Beschrijving van de parameter	Antwoordmodel
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	
Waarde	Beschrijving
BeSt extended	Genereert een object van het type ext:StreetName
BeSt	Genereert een object van het type best:StreetNameType

3.7 Opzoeken van een straatnaam aan de hand van de M7-identificator

Methode	Opzoeken van een straatnaam aan de hand van de M7-identificator
API	/api/v2/brussels/streetnames/oldTechnicalID/{identifier}
Beschrijving van de methode	Methode om een straatnaam te identificeren aan de hand van een M7-identificator van een straat.
Antwoord	Retourneert een straatnaam die conform is aan het geselecteerde model, aan de hand van de parameter bedoeld in punt 3.7.1.2.

3.7.1 Parameters

3.7.1.1 M7 identificator van de straat

Naam van de parameter	id
Beschrijving van de parameter	M7-identificator van de straatnaam
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	Tekst

3.7.1.2 Antwoordmodel

Naam van de parameter	model
Beschrijving van de parameter	Antwoordmodel
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	
Waarde	Beschrijving
BeSt extended	Genereert een object van het type ext:StreetName
BeSt	Genereert een object van het type best:StreetNameType

3.8 Opzoeken van straatnamen aan de hand van de gemeente

Methode	Opzoeken van straatnamen aan de hand van de gemeente
API	/api/v2/brussels/streetNames

Beschrijving van de methode	Methode om straatnamen te identificeren aan de hand van een gemeente-identificator.
Antwoord	Retourneert een relevant object dat conform is aan het geselecteerde model, aan de hand van de parameter bedoeld in punt 3.8.1.7.

3.8.1 Parameters

3.8.1.1 Taal van de zoekopdracht

Naam van de parameter	searchLanguage
Beschrijving van de parameter	Taal van de zoekopdracht
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	
Waarde	Naam
fr	Frans
nl	Nederlands

3.8.1.2 Identificator van het adres

Naam van de parameter	MunicipalityIdentifier
Beschrijving van de parameter	Identificator van de gemeente
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	Tekst

3.8.1.3 Straatnaam

Naam van de parameter	streetName
Beschrijving van de parameter	Straatnaam
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	Tekst

3.8.1.4 Page

Naam van de parameter	page
Beschrijving van de parameter	Paginanummer van de geretourneerde resultaten
Verplicht	Nee
Domein van geaccepteerde waarden	Positief geheel getal

Standaardwaarde	1
-----------------	---

3.8.1.5 Limit

Naam van de parameter	limit
Beschrijving van de parameter	Limiet voor het aantal resultaten dat per pagina wordt geretourneerd (maximaal 50)
Verplicht	Nee
Domein van geaccepteerde waarden	Positief geheel getal
Standaardwaarde	10

3.8.1.6 Sortering

Naam van de parameter	sortBy
Beschrijving van de parameter	Attribuut dat wordt gebruikt om de geretourneerde objecten te sorteren
Verplicht	Nee
Domein van geaccepteerde waarden	
Waarde	Beschrijving
identfierAscending	Identificator (oplopende volgorde)
identfierDescending	Identificator (aflopende volgorde)
streetNameFrenchAscending	Straatnamen in het Frans (oplopende volgorde)
streetNameFrenchDescending	Straatnamen in het Frans (aflopende volgorde)
streetNameDutchAscending	Straatnamen in het Nederlands (oplopende volgorde)
streetNameDutchDescending	Straatnamen in het Nederlands (aflopende volgorde)

3.8.1.7 Antwoordmodel

Naam van de parameter	model
Beschrijving van de parameter	Antwoordmodel
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	
Waarde	Beschrijving
BeSt extended	Genereert een object van het type ext:StreetName
BeSt	Genereert een object van het type best:StreetNameType

3.9 Opzoeken van een gemeente aan de hand van de BeSt-identificator

Methode	Opzoeken van een gemeente aan de hand van de BeSt-identificator
API	/api/v2/brussels/municipalities/{identifieer}
Beschrijving van de methode	Methode om een gemeente te identificeren aan de hand van een BeSt-identificator.
Antwoord	Retourneert een gemeente die conform is aan het geselecteerde model, aan de hand van de parameter bedoeld in punt 3.9.1.2.

3.9.1 Parameters

3.9.1.1 BeSt Identificator van de gemeente

Naam van de parameter	identifieer
Beschrijving van de parameter	BeSt Identificator van de gemeente
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	Tekst

3.9.1.2 Antwoordmodel

Naam van de parameter	model
Beschrijving van de parameter	Antwoordmodel
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	
Waarde	Beschrijving
BeSt extended	Genereert een object van het type ext:Municipality
BeSt	Genereert een object van het type best:MunicipalityType

3.10 Opzoeken van een gemeente aan de hand van de NIS-code

Methode	Opzoeken van een gemeente aan de hand van de NIS-code
API	/api/v2/brussels/municipalities/nis/{nisCode}

Beschrijving van de methode	Methode om een gemeente te identificeren aan de hand van een NIS-identificator.
Antwoord	Retourneert een gemeente die conform is aan het geselecteerde model, aan de hand van de parameter bedoeld in punt 3.10.1.2.

3.10.1 Parameters

3.10.1.1 NIS code van de gemeente

Naam van de parameter	nisCode
Beschrijving van de parameter	NIS code van de gemeente
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	Tekst

3.10.1.2 Antwoordmodel

Naam van de parameter	model
Beschrijving van de parameter	Antwoordmodel
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	
Waarde	Beschrijving
BeSt extended	Genereert een object van het type ext:Municipality
BeSt	Genereert een object van het type best:MunicipalityType

3.11 Opzoeken van een gemeente aan de hand van de naam

Methode	Opzoeken van een gemeente aan de hand van de naam
API	/api/v2/brussels/municipalities
Beschrijving van de methode	Methode om gemeenten te identificeren aan de hand van niet-gespecificeerde parameters.
Antwoord	Retourneert een relevant object dat conform is aan het geselecteerde model, aan de hand van de parameter bedoeld in punt 3.11.1.6.

3.11.1 Parameters

3.11.1.1 Taal van de zoekopdracht

Naam van de parameter	searchLanguage
Beschrijving van de parameter	Taal van de zoekopdracht
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	
Waarde	Naam
fr	Frans
nl	Nederlands

3.11.1.2 Naam van de gemeente

Naam van de parameter	searchValue
Beschrijving van de parameter	Naam van de gemeente
Verplicht	Neen
Domein van geaccepteerde waarden	Tekst

3.11.1.3 Page

Naam van de parameter	page
Beschrijving van de parameter	Paginanummer van de geretourneerde resultaten
Verplicht	Nee
Domein van geaccepteerde waarden	Positief geheel getal
Standaardwaarde	1

3.11.1.4 Limit

Naam van de parameter	limit
Beschrijving van de parameter	Limiet voor het aantal resultaten dat per pagina wordt geretourneerd (maximaal 50)
Verplicht	Nee
Domein van geaccepteerde waarden	Positief geheel getal
Standaardwaarde	10

3.11.1.5 Sortering

Naam van de parameter	sortBy
-----------------------	--------

Beschrijving van de parameter	Attribuut dat wordt gebruikt om de geretourneerde objecten te sorteren
Verplicht	Nee
Domein van geaccepteerde waarden	
Waarde	Beschrijving
identifierAscending	Identificator (oplopende volgorde)
identifierDescending	Identificator (aflopende volgorde)
municipalityFrenchAscending	Gemeenten in het Frans (oplopende volgorde)
municipalityFrenchDescending	Gemeenten in het Frans (aflopende volgorde)
municipalityDutchAscending	Gemeenten in het Nederlands (oplopende volgorde)
municipalityDutchDescending	Gemeenten in het Nederlands (aflopende volgorde)

3.11.1.6 Antwoordmodel

Naam van de parameter	model
Beschrijving van de parameter	Antwoordmodel
Verplicht	Ja
Domein van geaccepteerde waarden	
Waarde	Beschrijving
BeSt extended	Genereert een object van het type ext:Municipality
BeSt	Genereert een object van het type best:MunicipalityType

4. Antwoordmodellen

De geolocatieservice retourneert antwoorden die conform zijn aan het BeSt Address-model. De service maakt het ook mogelijk om antwoorden te retourneren in het zogenaamde BeSt extended-formaat, een uitgebreid model van BeSt Address. De objecten worden standaard geretourneerd in het BeSt extended-formaat.

4.1 BeSt Address antwoordmodel

De technische specificaties van het BeSt Address-model (met inbegrip van de uitgebreide versie) zijn: [Brussels adressenregister](#).

4.2 Codering van de antwoorden

De lettertekens zijn gecodeerd in UTF-8.

5. Metagegevens

De metagegevens zijn volledig terug te vinden op:

<https://datastore.brussels/web/data/service/ddec077a-3285-11f1-afcf-00090ffe0001#access>.

6. Update van het product

De dienst wordt bijgewerkt zodra dat nodig is.